

FBQ-B/RZQS-C Μονάδα Αεραγών Inverter



BRC1D52



FBQ 100, 125B



RZQS 71, 100C



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ελαφριά και μικρή κατασκευή
- Λεπτός σχεδιασμός για εύκολη εγκατάσταση
- Ιδανικό για καταστήματα, εστιατόρια ή γραφεία που χρειάζονται ελεύθερο το χώρο για τοποθέτηση επίπλων, διακοσμητικών στοιχείων και άλλων συσκευών
- Δένει απόλυτα με κάθε εσωτερική διακόσμηση: μόνον οι περσίδες των αγωγών προσαγωγής και επιστροφής είναι ορατές
- Αλλάζοντας τη θέση μεμονωμένων πτερυγίων εξόδου αέρα εξασφαλίζεται ομοιόμορφη διανομή θερμοκρασίας, ακόμη και σε δωμάτια με ιδιόμορφο σχήμα
- Βέλτιστη διανομή αέρα
- Αθόρυβη λειτουργία
- Η μέγιστη εξωτερική στατική πίεση (ESP) είναι 88Pa
- Χρονοδιακόπτης προγραμματισμού για ημερήσιο ή εβδομαδιαίο προγραμματισμό

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ				ME INVERTER			
				FBQ71B	FBQ100B	FBQ125B	FBQ140B
Όνομαστική απόδοση	Ψύξη	Όνομαστική	KW	7,1	10,0	12,5	14,0
	θέρμανση	Όνομαστική	KW	8,0	11,2	14,0	16,0
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας			KWh	1260	1915	2,84/3,30	2,70/3,11
EER/COP	Ψύξη /θέρμανση			2,82/3,33	2,61/3,23	2200	2485
Ενεργειακή σήμανση	Ψύξη/θέρμανση			C/C	D/C	D/C	D/D
Διαστάσεις	[Υψος x Πλάτος x Βάθος]		mm	300x1000x800	300x1400x800	300x1400x800	300x1400x800
Βάρος			Kg	41	51	52	52
Ταχύτητα ροής αέρα	Ψύξη	Υψηλή/Χαμηλή	m ³ /min	19/14	27/20	35/24	35/24
	θέρμανση	Υψηλή/Χαμηλή	m ³ /min	19/14	27/20	35/24	35/24
Ηχητική ισχύς	Ψύξη	Υψηλή	dB(A)	60	62	63	63
Ηχητική πίεση	Ψύξη	Υψηλή/Χαμηλή	dB(A)	34/30	36/31	38/32	38/32
	θέρμανση	Υψηλή/Χαμηλή	dB(A)	34/30	36/31	38/32	38/32
Ψυκτικό			Τύπος	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Τροφοδοσία ισχύος				1~/230V/50Hz	1~/230V/50Hz	1~/230V/50Hz	1~/230V/50Hz
Διακοσμητική μάσκα	Μοντέλο			BYBS71DJW1	BYBS125DJW1	BYBS125DJW1	BYBS125DJW1
	Χρώμα			Λευκό	Λευκό	Λευκό	Λευκό
	ΗxWxD		mm	55x100x800	55x500x500	55x1500x500	55x1500x500
	Βάρος			Kg	4,5	6,5	6,5

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ				RZQS71C	RZQS100C	RZQS125C	RZQS140C
Διαστάσεις	[Υψος x Πλάτος x Βάθος]		mm	770x900x320	770x900x320	1170x900x320	1170x900x320
Βάρος			Kg	68	68	103	103
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη	Ελάχ.~Μεγ.	°CDB	-5~+46	-5~+46	-5~+46	-5~+46
	θέρμανση	Ελάχ.~Μεγ.	°CWB	-15~+15,5	-15~+15,5	-15~+15,5	-15~+15,5
Ηχητική ισχύς	Ψύξη	Υ/Χ	dB(A)	65	67	67	68
Ηχητική πίεση	Ψύξη	Υ/Χ	dB(A)	49/47	51/49	51/49	52/50
	θέρμανση	Υ/Χ	dB(A)	51/47	55/49	53/49	54/50
Ψυκτικό			Τύπος	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Τροφοδοσία ισχύος				1~/220-240V/50Hz	1~/220-240V/50Hz	1~/220-240V/50Hz	1~/220-240V/50Hz
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υγρό (Εξ. Διαμ.)	Αέριο/ Συμπυκνώματα	mm	9,52/15,9/26,0	9,52/15,9/26,0	9,52/15,9/26,0	9,52/15,9/26,0
Μήκος σωληνώσεων (Μέγιστο)			m	30	50	50	50
Μεγ. υψομετρική διαφορά μεταξύ των μονάδων			m	15	30	30	30

