



FHQ-B/RZQ-B/C

Μονάδα Θροφής Inverter



BRC1D52



BRC7E63



FHQ71B



RZQ100, 125B

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ιδανική λύση για καταστήματα, εστιατόρια ή γραφεία χωρίς ψευδοροφή
- Συμπαγές σχέδιο
- Αφήνει ελεύθερο το χώρο στο δάπεδο και στους τοίχους για την τοποθέτηση επίπλων, διακοσμητικών στοιχείων και άλλων συσκευών
- Αθόρυβη, λεπτή μονάδα με ευρύτερη ακτίνα διανομής αέρα

- Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση
- Η λειτουργία αυτόματης κίνησης πτερυγίων εξασφαλίζει αποτελεσματική διανομή αέρα και θερμοκρασίας.
- Διανομή ροής αέρα για χώρους με ύψος έως και 3,8m χωρίς απώλεια απόδοσης

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ				ME INVERTER					
				FHQ71B		FHQ100B		FHQ125B	
Όνομαστική απόδοση	Ψύξη	Όνομαστική	KW	7,1		10,0		12,5	
	θέρμανση	Όνομαστική	KW	8,0		11,2		14,0	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας			KWh	1230		1650	1575	2225	2225
EER/COP	Ψύξη/θέρμανση			2,89/3,00		3,03/3,21	3,17/3,11	2,81/3,21	2,81/3,11
Ενεργειακή σήμανση	Ψύξη/θέρμανση			C/D		B/C	B/D	C/C	C/D
Διαστάσεις	[Ύψος x Πλάτος x Βάθος]		mm	195x1160x680		195x1400x680		195x1590x680	
Βάρος			Kg	27		32		35	
Ταχύτητα ροής αέρα	Ψύξη	Υψηλή/Χαμηλή	m ³ /min	17/14		24/20		30/25	
	θέρμανση	Υψηλή/Χαμηλή	m ³ /min	17/14		24/20		30/25	
Ηχητική ισχύς	Ψύξη	Υψηλή/Χαμηλή	dB(A)	55/51		58/53		60/55	
	θέρμανση	Υψηλή/Χαμηλή	dB(A)	55/51		58/53		60/55	
Ηχητική πίεση	Ψύξη	Υψηλή/Χαμηλή	dB(A)	39/35		42/37		44/39	
	θέρμανση	Υψηλή/Χαμηλή	dB(A)	39/35		42/37		44/39	
Ψυκτικό			Τύπος	R-410A		R-410A		R-410A	
Τροφοδοσία ισχύος				1~/220-240V/50Hz		1~/220-240V/50Hz		1~/220-240V/50Hz	

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ				RZQ71C	RZQ100C	RZQ100BW1	RZQ125C	RZQ125BW1	
Διαστάσεις	[Ύψος x Πλάτος x Βάθος]		mm	770x900x320	1170x900x320	1345x900x320	1170x900x320	1345x900x320	
Βάρος			Kg	67	103	106	103	106	
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη	Ελάχ.~Μεγ.	°CDB	-15~+50		-15~+50		-15~+50	
	θέρμανση	Ελάχ.~Μεγ.	°CWB	-20~+15,5		-20~+15,5		-20~+15,5	
Ηχητική ισχύς	Ψύξη	Υ/Χ	dB(A)	63	65	65	66	66	
Ηχητική πίεση	Ψύξη	Υ/Χ	dB(A)	47/43	49/45	49/45	50/45	50/45	
	θέρμανση	Υ/Χ	dB(A)	49/43	51/45	51/45	52/45	52/45	
Ψυκτικό			Τύπος	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	
Τροφοδοσία ισχύος				1~/220-240V/50Hz	1~/220-240V/50Hz	3N~/400V/50Hz	1~/220-240V/50Hz	3N~/400V/50Hz	
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υγρό (Εξ. Διαμ.) Αέριο/ Συμπυκνώματα		mm	9,52/15,9/26		9,52/15,9/26		9,52/15,9/26	
Μήκος σωληνώσεων (Μέγιστο)			m	50		75		75	
Μεγ. υψομετρική διαφορά μεταξύ των μονάδων			m	30		30		30	

