



FTXS60,71F



RXS60,71F



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Επίπεδη μάσκα: κομψή εμφάνιση και εύκολος καθαρισμός
- Ελαφρύ και μικρό
- Επιτυγχάνει γρηγορότερα τη θερμοκρασία που έχετε επιλέξει
- Η λειτουργία «**Home leave**» εξοικονομεί ενέργεια κατά την απουσία σας
- Ο **αισθητήρας κίνησης** εξοικονομεί αυτόματα ενέργεια σε άδεια δωμάτια
- Διπλή έξοδος αέρα για καλύτερη διανομή αέρα

- Τρισδιάστατη ροή αέρα
- Φωτοκαταλυτικό φίλτρο αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη:
- Για ταχεία ψύξη και / ή θέρμανση μπορείτε να επιλέξετε τη δυνατή λειτουργία
- Αθόρυβη λειτουργία εσωτερικής μονάδας
- Αθόρυβη λειτουργία εξωτερικής μονάδας
- Αθόρυβη νυχτερινή λειτουργία (μόνο για μοντέλα multi + λειτουργία ψύξης)

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ				ME INVERTER	
				FTXS60F	FTXS71F
Απόδοση ψύξης	ελάχ. - ονομ. -μεγ.	KW		1,7 - 6,0 - 6,7	2,3 - 7,1 - 8,5
Απόδοση θέρμανσης	ελάχ. - ονομ. -μεγ.	KW		1,7 - 7,0 - 8,0	2,3 - 8,2 - 10,2
EER	ψύξη			3,02	3,02
COP	θέρμανση			3,43	3,22
Ενεργειακή σήμανση	ψύξη			B	B
	θέρμανση			B	C
Ετήσια κατ. ενέργειας	ψύξη	KWh		995	1175
Διαστάσεις	ΥxΠxB	mm		290 x 1.050 x 238	
Βάρος		Kg		12	
Παροχή αέρα	ψύξη	Y/M/X/Αθόρ.	m ³ /min	16,2/13,6/11,4/10,2	17,4/14,6/11,6/10,6
	θέρμανση	Y/M/X/Αθόρ.	m ³ /min	17,4/15,1/12,7/11,4	19,7/16,9/14,3/12,7
Στάθμη ηχητικής πίεσης	ψύξη	Y/M/X/Αθόρ.	dB(A)	45/41/36/33	46/42/37/34
	θέρμανση	Y/M/X/Αθόρ.	dB(A)	44/40/35/32	46/42/37/34
Στάθμη ηχητικής ισχύος	ψύξη/θέρμανση	M	dB(A)	61/60	62/62
Τύπος ψυκτικού υγρού				R-410A	
Τροφοδοσία ισχύος		VM/V1		1~/220-240V/50Hz	
Τηλεχειριστήριο υπερύθρων				ARC433A70	

Σημειώσεις: 1) Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό)

2) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (= ονομαστική απόδοση).

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ				RXS60F	RXS71F
Διαστάσεις	ΥxΠxB	mm		735 x 825 x 300	770 x 900 x 320
Βάρος		Kg		48	71
Στάθμη ηχητικής πίεσης	ψύξη	Y/X	dB(A)	49/46	52/49
	θέρμανση	Y/X	dB(A)	49/46	52/49
Στάθμη ηχητικής ισχύος	ψύξη	Y	dB(A)	63	66
Εύρος λειτουργίας	ψύξη		°CDB	-10~+46	
	θέρμανση		°CWB	-15~+18	
Τύπος ψυκτικού υγρού				R-410A	
Τροφοδοσία ισχύος		VM/V1		1~/220-240V/50HZ	
Σύνδ. σωληνώσεων	υγρού/αερίου/αποχέτευση	mm		Ø6,35/Ø12,7/Ø18	Ø6,35/Ø15,9/Ø18
Μεγ. μήκος σωληνώσεων / Μεγ. υψόμετρική διαφορά		m		30/20	